

Lagerliste – Stahlrohre

Stand: 01.06.2011

Öffnungszeiten

Mo.–Do.: 7.30 bis 16.00 Uhr

Fr.: 7.30 bis 14.30 Uhr

Mittagspause

13.00 bis 13.30 Uhr

PRÄZISIONS-STAHLOHRE, in Werkstoff-Nr.: 1.0308 (Güte S 235 G2 bzw. St 35), nahtlos, kalt gezogen, Toleranz gemäß DIN 2391, in bk teilw. auch nbk, in Stäben von ca. 4 m -6 m Länge.

3 x 0,75 mm	14 x 1,00 mm	22 x 6,00 mm	30 x 10,00 mm	45 x 2,50 mm	70 x 1,00 mm
4 x 0,50 mm	14 x 2,00 mm	24 x 0,50 mm	32 x 2,50 mm	45 x 5,00 mm	70 x 3,00 mm
5 x 0,80 mm	14 x 2,50 mm	24 x 1,00 mm	32 x 3,00 mm	45 x 8,00 mm	70 x 5,00 mm
5 x 1,00 mm	15 x 1,00 mm	24 x 1,50 mm	32 x 4,00 mm	45 x 10,00 mm	70 x 10,00 mm
6 x 0,80 mm	15 x 1,50 mm	24 x 2,00 mm	32 x 4,50 mm	48 x 3,00 mm	75 x 3,00 mm
6 x 1,50 mm	15 x 2,00 mm	24 x 3,00 mm	32 x 6,00 mm	50 x 1,00 mm	75 x 4,00 mm
6 x 2,00 mm	15 x 2,50 mm	24 x 3,50 mm	34 x 2,00 mm	50 x 1,50 mm	75 x 8,00 mm
7 x 1,00 mm	15 x 3,00 mm	24 x 4,00 mm	34 x 6,00 mm	50 x 2,00 mm	76 x 3,00 mm
7 x 1,50 mm	15 x 3,50 mm	24 x 5,00 mm	35 x 1,50 mm	50 x 2,50 mm	80 x 2,50 mm
8 x 0,50 mm	16 x 1,00 mm	24 x 6,00 mm	35 x 2,00 mm	50 x 3,00 mm	80 x 5,00 mm
8 x 1,00 mm	16 x 1,50 mm	25 x 1,00 mm	35 x 2,50 mm	50 x 4,00 mm	80 x 6,00 mm
8 x 1,50 mm	16 x 2,00 mm	25 x 1,50 mm	35 x 3,00 mm	50 x 5,00 mm	80 x 7,50 mm
8 x 2,50 mm	16 x 2,50 mm	25 x 2,00 mm	35 x 5,00 mm	50 x 5,50 mm	80 x 8,00 mm
9 x 0,50 mm	16 x 2,80 mm	25 x 2,50 mm	36 x 1,50 mm	50 x 10,00 mm	80 x 10,00 mm
9 x 1,00 mm	16 x 3,00 mm	25 x 3,00 mm	36 x 2,00 mm	52 x 3,00 mm	82 x 2,00 mm
9 x 1,50 mm	16 x 3,50 mm	25 x 4,00 mm	36 x 2,50 mm	53 x 1,50 mm	85 x 10,00 mm
9 x 2,50 mm	17 x 2,50 mm	25 x 5,00 mm	36 x 3,00 mm	55 x 1,50 mm	90 x 2,50 mm
10 x 0,50 mm	17 x 3,00 mm	26 x 0,50 mm	38 x 1,00 mm	55 x 2,00 mm	90 x 3,00 mm
10 x 0,75 mm	18 x 1,00 mm	26 x 1,00 mm	38 x 1,50 mm	55 x 2,50 mm	90 x 5,00 mm
10 x 1,00 mm	18 x 2,00 mm	26 x 3,00 mm	38 x 2,00 mm	55 x 5,00 mm	90 x 7,00 mm
10 x 1,50 mm	18 x 2,50 mm	27 x 3,00 mm	38 x 3,00 mm	55 x 7,50 mm	90 x 10,00 mm
10 x 2,00 mm	19 x 1,50 mm	28 x 1,00 mm	38 x 4,00 mm	55 x 10,00 mm	95 x 6,00 mm
10 x 2,50 mm	20 x 0,50 mm	28 x 1,50 mm	38 x 5,00 mm	58 x 1,50 mm	100 x 2,50 mm
10 x 3,00 mm	20 x 1,00 mm	28 x 2,00 mm	40 x 1,00 mm	58 x 5,00 mm	100 x 3,00 mm
10 x 3,50 mm	20 x 1,50 mm	28 x 2,50 mm	40 x 1,50 mm	60 x 1,00 mm	100 x 5,00 mm
12 x 0,50 mm	20 x 2,00 mm	28 x 3,00 mm	40 x 2,00 mm	60 x 1,50 mm	100 x 8,00 mm
12 x 1,00 mm	20 x 2,50 mm	28 x 4,00 mm	40 x 2,50 mm	60 x 2,00 mm	100 x 10,00 mm
12 x 1,50 mm	20 x 3,00 mm	30 x 0,50 mm	40 x 3,00 mm	60 x 2,50 mm	102 x 2,00 mm
12 x 2,00 mm	20 x 4,00 mm	30 x 1,00 mm	40 x 4,00 mm	60 x 3,00 mm	108 x 4,00 mm
12 x 2,50 mm	20 x 5,00 mm	30 x 1,50 mm	40 x 5,00 mm	60 x 4,00 mm	110 x 2,50 mm
12 x 3,00 mm	22 x 1,00 mm	30 x 2,00 mm	40 x 6,00 mm	60 x 5,00 mm	110 x 10,00 mm
12 x 3,50 mm	22 x 1,50 mm	30 x 2,50 mm	40 x 10,00 mm	60 x 7,00 mm	115 x 2,50 mm
12 x 4,00 mm	22 x 2,00 mm	30 x 3,00 mm	42 x 3,00 mm	60 x 10,00 mm	116 x 2,00 mm
13 x 2,00 mm	22 x 2,50 mm	30 x 4,00 mm	42 x 4,00 mm	65 x 1,50 mm	120 x 4,50 mm
13 x 2,50 mm	22 x 3,00 mm	30 x 5,00 mm	42 x 6,00 mm	65 x 2,00 mm	120 x 10,00 mm
13 x 3,00 mm	22 x 3,50 mm	30 x 5,50 mm	45 x 1,50 mm	65 x 2,50 mm	130 x 8,00 mm
13 x 3,50 mm	22 x 5,00 mm	30 x 6,00 mm	45 x 2,00 mm	65 x 4,00 mm	

Lagerliste – Stahlrohre

Stand: 01.06.2011



QUADRAT-ROHRE, Güte „St 00“, geschweißt, Toleranz gemäß DIN 2395 A (EN 10305/5), in Stäben von ca. 6 m Länge.

12 x 12 x 1,5 mm	25 x 25 x 2,0 mm	35 x 35 x 2,0 mm	45 x 45 x 2,0 mm	60 x 60 x 4,0 mm	100 x 100 x 4,0 mm
15 x 15 x 1,5 mm	25 x 25 x 2,5 mm	35 x 35 x 2,5 mm	50 x 50 x 2,0 mm	60 x 60 x 5,0 mm	100 x 100 x 5,0 mm
15 x 15 x 2,0 mm	25 x 25 x 3,0 mm	35 x 35 x 3,0 mm	50 x 50 x 2,5 mm	70 x 70 x 3,0 mm	
20 x 20 x 1,5 mm	30 x 30 x 1,5 mm	40 x 40 x 1,5 mm	50 x 50 x 3,0 mm	70 x 70 x 5,0 mm	
20 x 20 x 2,0 mm	30 x 30 x 2,0 mm	40 x 40 x 2,0 mm	50 x 50 x 4,0 mm	80 x 80 x 3,0 mm	
20 x 20 x 2,5 mm	30 x 30 x 2,5 mm	40 x 40 x 2,5 mm	50 x 50 x 5,0 mm	80 x 80 x 4,0 mm	
20 x 20 x 3,0 mm	30 x 30 x 3,0 mm	40 x 40 x 3,0 mm	60 x 60 x 2,0 mm	80 x 80 x 5,0 mm	
25 x 25 x 1,5 mm	30 x 30 x 4,0 mm	40 x 40 x 4,0 mm	60 x 60 x 3,0 mm	90 x 90 x 4,0 mm	

RECHTECK-ROHRE, Güte „St 00“, geschweißt, Toleranz gemäß DIN 2395 A (EN 10305/5), in Stäben von ca. 6 m Länge.

20 x 10 x 1,5 mm	30 x 20 x 1,5 mm	40 x 30 x 2,0 mm	60 x 20 x 2,0 mm	80 x 30 x 2,0 mm	100 x 40 x 3,0 mm
20 x 10 x 2,0 mm	30 x 20 x 2,0 mm	40 x 30 x 3,0 mm	60 x 30 x 2,0 mm	80 x 40 x 2,0 mm	100 x 40 x 4,0 mm
20 x 15 x 2,0 mm	30 x 20 x 3,0 mm	50 x 20 x 2,0 mm	60 x 30 x 2,5 mm	80 x 40 x 3,0 mm	100 x 50 x 5,0 mm
25 x 15 x 2,0 mm	40 x 20 x 1,5 mm	50 x 25 x 2,0 mm	60 x 30 x 3,0 mm	80 x 40 x 4,0 mm	100 x 60 x 4,0 mm
30 x 10 x 1,5 mm	40 x 20 x 2,0 mm	50 x 30 x 2,0 mm	60 x 40 x 2,0 mm	80 x 40 x 5,0 mm	100 x 60 x 5,0 mm
30 x 15 x 1,5 mm	40 x 20 x 3,0 mm	50 x 30 x 3,0 mm	60 x 40 x 3,0 mm	80 x 60 x 4,0 mm	120 x 60 x 4,0 mm
30 x 15 x 2,0 mm	40 x 25 x 2,0 mm	50 x 40 x 2,0 mm	60 x 40 x 4,0 mm		120 x 60 x 5,0 mm

– Nicht aufgeführte Zwischenabmessungen auf Anfrage –

Alle Lagerlisten zu unserem Programm finden Sie ab sofort auch als PDF-Dateien zum Download im Internet unter:

www.steinweden.de